



от 240 до 500 л.с.



Ø 45 см макс.

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

UMH - это самая современная модель в линейке лесных мульчеров FAE. Предназначен для работы с мощными тракторами и рассчитан для измельчения растительности диаметром до 40 см. Гидродинамические муфты и новые шиповидные противоножи Spike Pro гарантируют оптимальную эффективность и производительность. Эргономичный, герметичный корпус с двойной защитой от пыли обеспечивает максимальную безопасность работы оператора. Большой диаметр ротора и новые противоножи Spike Pro обеспечивают превосходный результат с точки зрения однородности и равномерности измельчаемого материала. Опираясь на непревзойденный инженерный опыт FAE, UMH/S /HP долговечен и обеспечивает максимальную результат для ваших инвестиций

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток
Внутренняя защитная панель FCP (UMH/S)
Настройка трехточечного крепления
Герметичный корпус / антипылевой
Система централизованной смазки
Гидравлические шланги внутри корпуса
Защита гидравлических цилиндров
менные защитные цепи
Ременной привод(UMH/S)
Трансмиссия с зубчатыми (приводными) ремнями с углеродным кордом Poly-Chain® Carbon (UMH/S/HP)
Гидродинамические муфты (UMH/S/HP)
Редуктор с муфтой свободного хода
Редуктор с системой охлаждения масла (UMH/S/HP)
Карданный вал без защитной муфты
Боковые карданные валы с защитными муфтами (UMH/S)
Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из ковanej стали)
Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления

Система типа Z для настройки параллельности между редуктором и карданным валом
Противоножи сменные, каленые
Третий ряд противоножей сменных, каленых
Регулируемые опорные салазки
Опорная подножка

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пластины на винтовом креплении для защитных цепей
Гидродинамические муфты (UMH/S)
Возможность установки на ротор опционных зубьев
Система типа W для настройки параллельности между редуктором и карданным валом
Регулируемый противонож (для лесных машин)
Салазки для заглубления
Механически регулируемая толкающая рама
Гидравлически регулируемая толкающая рама
Грабельные зубья

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Регулируемые противоножи Spike Pro дают лучшее качество измельчения материала



Централизованная система смазки упрощает техническое обслуживание машины



Регулируемое выдвижное трехточечное крепление для оптимального крепления к любым типам тракторов любого вида



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



1 Система параллельности BOM/редуктор типа «W» позволяет мульчеру работать под несколькими углами без риска повреждения BOM



2 Механическая/гидравлическая толкающая рама толкает и перемещает растительность до измельчения



3 Дополнительные направляющие клыки для толкающей рамы Удерживают срезанные деревья и не дают им свалиться набок



4 Трансмиссия с гидродинамической муфтой в стандартном исполнении для защиты трансмиссии в момент начала движения трактора (плавный старт) и повышения производительности машины

МОДЕЛЬ	Трактор (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Вес включая ротор (кг)		Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев	
	мин.	макс.				тип C/3	тип A/3		A/3 + MH	C/3 + C/3/SS
UMH/S 225	240	400	1000	2320	2820	4050	4360	400	88+2	54+2
UMH/S 250	250	400	1000	2560	3060	4290	4510	400	96+2	60+2
UMH/S/HP 225	350	500	1000	2320	2760	4100	4410	450	88+2	54+2
UMH/S/HP 250	350	500	1000	2560	3000	4340	4560	450	96+2	60+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.