

**НОВИНКА**

СТАБИЛИЗАТОРЫ ГРУНТА

**STABI/FRS - STABI/FRS/HP**



от 300 до 500 Л.С.



50 см

## СТАБИЛИЗАТОР С КАМЕРОЙ С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕМОМ.

Новая машина **STABI/FRS (Fix Rotor System)** для тракторов мощностью до 500 л.с. – базовая модель стабилизатора с высокими характеристиками производительности. Устойчивая, с хорошим сопротивлением к износу в т.ч. на самых твердых и каменных почвах. Полезна как на малых строительных объектах, так и на крупных инфраструктурных: автошоссе, парковках и аэропортах. Немного выступающий ротор облегчает стабилизацию на глубине, не требуя при этом большой мощности. Камера с фиксированным объемом позволяет обрабатывать грунт глубиной до 50 см, гарантируя отличное качество смешивания. Уникальная несущая конструкция и спецматериалы обеспечивают машине прочность и устойчивость, а значит и отличную стойкость к износу.

### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлический щиток с системой защиты от засорения

Защитные сменные пластины из Hardox®

Герметичный корпус / антипылевой

Внутренняя боковая защита

Защитные цепи

Шестеренчатый привод

Система охлаждения боковых редукторов (STABI/FRS/HP)

Редуктор с муфтой свободного хода

Редуктор с системой охлаждения масла (STABI/FRS/HP)

Карданный вал без защитной муфты

Фрикционные муфты

Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из кованой стали)

Дозирующий скребок

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Возможность установки на ротор опционных зубьев


Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления

Система типа W для настройки параллельности между редуктором и карданным валом

Влажный скребок-выравниватель

Система подачи воды WSS High Flow

Система управления FCS "Full Control"



**концептуально новый мобильный ротор повышенной надежности** для стабилизации при низком потреблении мощности

**трансмиссия с наружными боковыми редукторами** для более быстрого технического обслуживания;

**задний капот с гидравлическим регулированием и новой системой защиты** от засоров для более высокой производительности и меньшего потребления топлива

**система охлаждения масла для шестеренчатой коробки передач и боковых редукторов (STABI/FRS/HP);**

**сменные защитные внутренние и боковые ограждения из HARDOX®**



## ОСНОВНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



**1 система типа W для настройки параллельности между редуктором и карданным валом** для более продолжительного срока службы компонентов



**2 автоматическая система FCS** для оптимального смешивания грунта и управления влажностью

МОДЕЛЬ	Трактор (мин./макс.)		BOM (об/мин)	Рабочая глубина (мм)	Общая глубина (мм)	Вес (кг)	Макс. рабочая глубина (мм)	Кол-во/Тип зубьев A/3 + STC/FP + STC/3/FP + F3/SS/DX + F3/SS/SX
	min	max						
STABI/FRS 225	300	400	1000	2320	2750	6300	500	64+4+4+2+2
STABI/FRS 250	300	400	1000	2560	2990	6500	500	68+4+4+2+2
STABI/FRS/HP 225	400	500	1000	2320	2750	6550	500	64+4+4+2+2
STABI/FRS/HP 250	400	500	1000	2560	2990	6750	500	68+4+4+2+2

оптимальных рабочих условиях. Эта информация относится к машине стандартной комплектации. Технические данные в этом каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.